

Máquina RL-48

Año de fabricación

-2008

Cabestrante

-De maniobra. Capacidad 2000kg en tiro directo.

Cabestrante auxiliar (Wire-Line)

-Capacidad de 500kg en tiro directo, 250 m de cable
Ø6.

Nivelación

-Cuatro cilindros con placa orientable, con válvulas anti-retorno pilotadas.

Bomba de inyección de agua

-Triplex accionada hidráulicamente.
-Caudal regulado de 0 a 140 l.p.m. Presión regulada de 0 a 50 bar.

Unidad de golpeo automático ML-60

-Instalada en equipo.
-Peso de la maza 63.5 kg.
-Carrera de caída libre 76cm.
-Cuenta-golpes electrónico digital.
-Cumple las normas NI de la SIMSFE siguientes:

DPSH. Prueba dinámica muy pesada.

SPT Prueba dinámica estándar.

-Cumple la norma UNE 103-801-94.
-Régimen de golpeo entre 20 y 30 g.p.m.

Motor



-HATZ DIESEL SILENT PACK modelo 4L41C de 62CV a 2300r.p.m. con el conjunto de bombas hidráulicas.

Montaje de la perforadora

-Sobre chasis de orugas de caucho accionado por el mismo motor del equipo.

-Peso del equipo 4000 kg aproximadamente.

Sistema convencional y wire line

-Capacidad de

1.50m PQ.

2.130m HQ.

3. 200m NQ.